

Web Control SPIREC Wasser / Wasser WP | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 kW



Luft



Erde



Wasser



Sole



PV



PV-ready

A+++
ENERGIE

Die **außergewöhnliche Performance** der Grundwasserwärmepumpe der **SPIREC Serie** von **Heliotherm** resultiert aus dem **titanverschweißten Spirilverdampfer**. Die Einsatzmöglichkeit auch bei **geringer Grundwasserqualität** ist neben der **extremen Robustheit**, nur einer der vielen Vorteile dieser Grundwasserwärmepumpe. Das nennt man Heizen der Extraklasse.

Ob bei der **Gebäudesanierung** oder beim **Neubau**, die **Wasser / Wasser Wärmepumpe** Web Control mit **Spiralverdampfer** ist äußerst platzsparend und einfach zu installieren. Diese Anlage ermöglicht die Nutzung kostenloser, unerschöpflicher Umweltenergie zur **Heizung** Ihres Zuhauses. Sorgen Sie mit Heliotherm für **effizientes Wohlfühlklima**.

Die Auswahl der perfekten Heizung ist eine Zukunftsentscheidung. Damit die nächsten Jahrzehnte kein Sprung ins kalte Wasser werden, empfiehlt sich eine **Grundwasserwärmepumpe** von Heliotherm. Nützen Sie kostenlose und im Überfluss vorhandene Energie, die sich im Grundwasser unter Ihrem Grundstück versteckt!

* **COP** (Coefficient Of Performance)
= Die momentane Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe ist das Verhältnis von Heizleistung zu Antriebsleistung.

Ihre Vorteile



- ✓ **PV-ready**
-> Schnittstelle für PV-Anlage
- ✓ ermöglicht den Einsatz einer Grundwasserwärmepumpe auch **bei schlechter Grundwasserqualität**
- ✓ **Heizstabfreie Zone**
-> keine versteckten Kosten
- ✓ Ideal für Heizungsmodernisierung
-> **einfache Installation**
- ✓ **Hocheffizienzpumpen A+** integriert



- **Spiralverdampfer**
- **dsi-Technik®**
- Wärmemengenzähler
- **twin-x-Technologie®**
- Scroll Verdichter
- **Integralregelung** für Heizung und Warmwasser



web control®



Kältekreis-
optimierung



dsi-Technik®

Wärmepumpe Web Control SPIREC	Einheit	HP05S07W-WEB	HP07S08W-WEB	HP08S10W-WEB	HP10S12W-WEB
Heizleistung bei W10/W35	kW	7,1	8,8	9,9	13,0
Leistungszahl COP bei W10/W35		6,0	6,1	6,0	6,0
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65	65	65
Schalleistung	dB(A)	48	49	49	50
Abmessungen (H x B x T)	cm	142 x 55 x 63	142 x 55 x 63	142 x 55 x 63	142 x 55 x 63
Gewicht	kg	128	131	132	155

Wärmepumpe Web Control SPIREC	Einheit	HP12S16W-WEB	HP16S18W-WEB	HP20S25W-WEB
Heizleistung bei W10/W35	kW	15,6	18,9	27,2
Leistungszahl COP bei W10/W35		6,1	6,1	6,0
Max. Vorlauftemperatur	°C	65	65	65
Schalleistung	dB(A)	51	51	52
Abmessungen (H x B x T)	cm	142 x 55 x 63	142 x 55 x 63	142 x 55 x 63
Gewicht	kg	158	162	175

