

**Web Control Sole / Wasser Wärmepumpe | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 kW**



Luft



Erde



Wasser



Sole



PV



PV-ready

**A+++**  
**ENERGIE**

Ob bei der **Gebäudesanierung** oder beim **Neubau**, die **Sole / Wasser Wärmepumpe** Web Control ist äußerst platzsparend und einfach zu installieren. Diese Wärmepumpe ermöglicht die optimale Nutzung kostenloser, unerschöpflicher Umweltenergie zur **Heizung** Ihres Zuhauses. Sorgen Sie mit Heliotherm für **effizientes** Wohlfühlklima.

**Ihre Vorteile**



- ✓ **Höchstmögliche Förderungen**
- ✓ **Permanent Monitoring**  
-> automatische Optimierung des Kältekreises (**RPM**)
- ✓ **PV-ready**  
-> Schnittstelle für PV-Anlage
- ✓ **Witterungsgeführte** Heizungssteuerung
- ✓ Der Kältekreis wird permanent mittels spezieller **Sensork** überwacht  
-> **Erhöhte Betriebssicherheit**

\* **COP** (Coefficient Of Performance)  
= Die momentane Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe ist das Verhältnis von Heizleistung zu Antriebsleistung.

# Web Control

Sole / Wasser WP | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 kW



- dsi-Technik®
- Wärmemengenzähler
- twin-x-Technologie®
- Scroll Verdichter



web control®



Kältekreis-  
optimierung



dsi-Technik®

| WP <b>Web Control Sole</b>   | Einheit | HP05S07W-WEB  | HP07S08W-WEB  | HP08S10W-WEB  | HP10S12W-WEB  |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Heizleistung bei B0/W35*     | kW      | 5,9           | 7,0           | 7,8           | 10,2          |
| Leistungszahl COP bei B0/W35 |         | 4,6           | 4,6           | 4,6           | 4,7           |
| Max. Vorlauftemperatur       | °C      | 65            | 65            | 65            | 65            |
| Schalleistung                | dB(A)   | 48            | 49            | 49            | 50            |
| Abmessungen (H x B x T)      | cm      | 138 x 46 x 52 | 138 x 46 x 52 | 138 x 46 x 52 | 138 x 46 x 52 |
| Gewicht                      | kg      | 123           | 125           | 128           | 155           |

| WP <b>Web Control Sole</b>   | Einheit | HP12S16W-WEB  | HP16S18W-WEB  | HP20S25W-WEB  |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Heizleistung bei B0/W35*     | kW      | 12,4          | 15,2          | 20,5          |
| Leistungszahl COP bei B0/W35 |         | 4,7           | 4,7           | 4,6           |
| Max. Vorlauftemperatur       | °C      | 65            | 65            | 65            |
| Schalleistung                | dB(A)   | 50            | 51            | 52            |
| Abmessungen (H x B x T)      | cm      | 138 x 46 x 52 | 138 x 46 x 52 | 138 x 55 x 62 |
| Gewicht                      | kg      | 155           | 155           | 175           |

Inhalt urheberrechtlich geschützt.  
 Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
 Stand 23.07.2016.



Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.

